

HME 1

Das digitale Messsystem für Ihren Härteprüfer

- Hintergrundbeleuchtetes Touch-Display zum Ablesen auch auf größere Entfernung
- einfacher und schneller Austausch durch Verwendung von bewährten Standardkomponenten
- Alle gängigen Vickers und Brinell Messbereiche
- Auch für Rockwell und Superrockwell einsetzbar (Optional)
- individuell einstellbare optische Vergrößerungen
- verschiedene Standard - Kugeldurchmesser wählbar
- frei wählbare Ober- und Untergrenze für gut/schlecht Erkennung
- optische Anzeigen für über oder Unterschreitung der Grenzwerte wahlweise 1 oder 2
- Diagonalmessungen
- statistische Auswertung der Messergebnisse
- netzausfallsichere Speicherung aller Einstellungen
- Ausgabe der gut/schlecht Erkennung über Relais möglich (Optional)
- Anschlussmöglichkeit eines seriellen Druckers zur kontinuierlichen Dokumentation
- Mikrocontrollertechnik mit Flashtechnologie und bis zu 375ns Zykluszeiten
- Umrechnung zu anderen Verfahren (Optional)
- In allen Sprachen lieferbar
- Im robusten Metallgehäuse



Die aufgeführten Preise sind netto, zzgl. der gesetzlichen MwSt. unverpackt, ab SSW - Hilden.

Die Installation, Inbetriebnahme sowie die Einweisung und Schulung des Bedienpersonals erfolgt nach Aufwandsberechnung (nach den jeweils aktuellen Service - Verrechnungssätzen).

An das abgegebene Angebot sehen wir uns 3 Monate gebunden.

Die Lieferung erfolgt nach den allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie.

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Lieferzeit : | ca. 4 Wochen |
| Garantie : | 24 Monate auf SSW - Lieferumfang |
| Zahlungsbedingungen : | 14 Netto |